

KG

전체가 플라스틱으로 만들어져 있는 경량 타입.
대형 2면 반사경을 통해 강력하게 섬광을 방출합니다.

대형 회전등



φ186 mm

	DC12V	DC24V	AC100V
사이즈 φ186mm	●	●	●
IP23	●	●	●
부저 음량			
바디 ABS	●	●	●
Globe 폴리스티렌 수지	●	●	● -R은 AS 수지
광원 전구	●	●	●
점등			
단차대			
오픈 콜렉터			
CE 인증			
RoHS			
UL 규격			
스위치 Box 대응			
2면 반사경	●	●	●

Color	적색(KG-100형만) 황색
Globe	내후성, 투광성이 뛰어난 폴리스티렌 수지* * -R은 AS 수지

- 대형 2면 반사경이 강력하게 회전해 섬광을 방출합니다.
- Silicon으로 만들어진 Belt를 사용한 Belt Drive 방식에 의해 조용하며, 내구성이 뛰어납니다.
- 자외선의 영향을 잘 받지 않는 내후성이 뛰어난 흑색 바디

Option





벽면 취부 브라켓
SZ-023형



벽면 취부 브라켓
SZ-008형

외관도(mm)



공칭 단면적 : 선 종류 : 인출선 길이
 KG-12/24 : 1.25mm² : AV : 350
 KG-100(Plug 있음) : 0.75mm² : VCT : 450

* 100V용 Plug 콘센트를 통과하기 위해서는 코드 구멍은 φ30 이상이어야 합니다.

KG 사양

형식	정격 전압	전류	섬광 수	전구		중량
				No.		
KG-12	DC12V	2.7A	200회/분	12V 35W	1	0.7kg
KG-24	DC24V	1.2A		24V 35W	2	
KG-100	AC100V	0.32A		120V 40W	36	0.9kg

전구 형상...12V/24V·Glass구 RP35 구급 BA15S 120V·Glass구 RP35 구급 BA15D
 ● 사양에 기재되어 있는 전구 No.는 권말에 있는 전구 Option Page를 참조해 주십시오.