

生産終了
Production end

LCS-A

경제적인 가격 · 저전력 · 유지보수가
불필요한 Short 바디 사양의 LED
점등형 시그널 타워

LED 점등형
시그널 타워

φ40
mm

AC/DC24V

사이즈	Φ40mm
IP54	
부저 음량	
바디	ABS
Globe	AS 수지
광원	LED
Unit 구조	
단자대	
오픈 콜렉터 (DC단)	
CE 인증	
RoHS	
UL 규격	
스위치 Box 대응	
방폭	



*Pole은 제거할 수 없습니다.

Color 적색 황색 녹색 청색 백색

Globe 내후성, 투과성이 뛰어난 AS 수지를 채택

- 여러 각도에서 보기 쉬운 렌즈 Globe이며, 시인성을 추구하였습니다.
- 빛을 효율적으로 반사하여 적은 LED 수로 저전력과 높은 시인성을 확보하는 Double Reflection 구조
- Unit의 색에 따라 배선이 정해져 있는 Unit 구조, 색 배열을 변경해도 배선을 바꿀 필요가 없습니다. 기기에 취부한 후에도 LED Unit의 변경 및 단수 증감을 간단하게 실시할 수 있습니다.
- 방진·방분류 IP54 구조이며 물기나 먼지·티끌이 많은 공장에서도 사용할 수 있습니다.
- 오픈 콜렉터에 대응하며, PLC 등에서 직접 구동할 수 있습니다. (DC24V만 대응)
- CE 인증 취득
- UL 인증 (File No.E215660)

반송 시의 Trouble을 해결! 탈착 타입인 취부 브라켓
나사 1개로 간단하게 탈착할 수 있는 벽면 취부 브라켓(LCS-AK
형) 타입을 Line Up



LCS-A형 기본 브라켓 사진 (SZ-012형 취부 브라켓 부속)
LCS-AK형 기본 브라켓 사진 (SZ-021형 벽면 취부 브라켓 부속)
알루미늄 프레임에 취부할 수도 있습니다. 취부용 볼트너트는 사용하지는 알루미늄 프레임의 사양을 확인해 주십시오.

Clear 렌즈 사양도
있습니다!



소등 시 점등 시

Option



원형 Pole 취부 브라켓
SZ-011형
●알루미늄 Die Casting
방식으로 만든 제품
Silver 도장 마감

*Clear 렌즈 사양은
주문하실 때 색
Code의 뒤에 Z를
기입해 주십시오.

LCS-A 사양

형식		정격 전압	단 수	소비 전력	중량
Pole 취부	LCS-102A	AC/DC24V	1	0.7W	0.42kg
	LCS-202A		2	1.4W	0.45kg
	LCS-302A		3	2.0W	0.48kg
	LCS-402A		4	2.6W	0.51kg
	LCS-502A		5	3.2W	0.54kg
벽면 취부 브라켓	LCS-102AK	AC/DC24V	1	0.7W	0.54kg
	LCS-202AK		2	1.4W	0.57kg
	LCS-302AK		3	2.0W	0.60kg
	LCS-402AK		4	2.6W	0.63kg
	LCS-502AK		5	3.2W	0.66kg

- LED Unit의 변경 발주가 가능합니다. Multicolor Unit을 포함한 변경은 불가능 합니다. 변경하는 제품의 납기에 대해서는 문의해 주십시오.
- Clear 렌즈 타입(-Z)은 수주 후에 대응이 가능합니다.
- 색이 같은 Unit을 여러 대 넣으면 신호 입력에 대응하여 동시에 점등합니다. 본 제품은 색이 동일하면서 제어는 별도로 하는 특별 주문에는 대응하지 않습니다.

