

신제품

다이나믹한 표시, 향상된 제어



멀티 컬러 모델



단색 모델 (빨강)

작고 효율적인

- 터치 센서는 실시간 상태 확인을 가능하게 합니다
- 점등, 점멸, 부저를 동시에 사용할 수 있습니다.
- 새로 개발된 반사경은 고르게 분포된 빛을 방출하여 모호한 표시를 방지합니다.
- 열악한 환경에서도 작동 할 수 있는 높은 보호 등급




신속하게 문제점 식별 및 해결



작업 완료시 알림



관리자 또는 부품 요청




신호 장비 상태



커패시턴스 터치 센서 내장.

- 최대 7 가지 색상 선택 가능
- 터치 센서를 사용할 때 4 가지 패턴 (적색, 청색, 흰색 또는 꺼짐) 중에서 선택 가능
- 터치 센서는 맨손으로 또는 장갑을 낀 손을 감지 할 수 있습니다.
- 2 개의 터치 설정을 선택할 수 있는 기능 : 센서가 터치되는 동안에만 켜지거나 터치하여 점등을 활성화 / 비활성화합니다
- 부저는 점등 / 점멸 및 터치 센서와 함께 울릴 수 있습니다.



적색, 녹색, 청색 전선은 7 가지 색상을 구현합니다.

사양

형식	NE-24A-□ □ : R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
사이즈	Ø56mm			
정격 전압	24V DC	12-24V DC		
취부 장소	실내			
취부 방향	모든 방향			
보호 등급	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13	
발광색	적색 / 황색 / 녹색 / 청색 / 백색	멀티 컬러 (적색 / 황색 / 녹색 / 청색 / 백색 / 하늘색 / 보라색)		
부저 음압	-	88dB 간헐적 또는 연속적		
동작 사양	점등	점등 / 점멸		점등 / 터치 센서
배선	나사없는 단자대	캡 타이어 케이블 (2m)		

옵션

Pole 브래킷 NE-001D



취부에

벽면 취부 브래킷 NE-002D



1/2 "NPT 브래킷 SZP-092D



모델 코드

단색 모델 **NE-24A-□**
 정격전압 24 : 24V DC
 발광색 R : 적색 Y : 황색 G : 녹색 B : 청색 C : 백색

멀티 컬러 모델 **NE-M1ATB-M**
NE-M1ANB-M
NE-M1ANN-M
 정격 전압 M1 : 12~24V DC
 터치 센서 T : 터치 센서 내장 N : 터치 센서 없음
 발광색 M : 멀티 컬러
 부저 B : 부저 있음 N : 부저 없음

Multi-color model also available with



자세히 알아보기 www.patlite.co.kr

* 배선 및 치수에 대한 자세한 내용은 웹 사이트 (www.patlite.co.kr)에서 취급 설명서를 다운로드하십시오.

PATLITE®

PATLITE KOREA CO., LTD.

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
 TEL.+82-2-523-6636 FAX.+82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr
www.patlite.co.kr